

**SunCoat StainAway LV  
YC135****SunCoat  
Produkte zur Siebherstellung****1. Beschreibung**

SunCoat StainAway LV YC135 ist ein leicht ätzender, niedrigviskoser Geisterbildentferner auf Bleichmittelbasis zum Entfernen von Farbbrückständen aus konventionellen und wasserbasierenden UV Farben. Suncoat StainAway LV kann sowohl mit einer Bürste als auch mit einer Edelstahl Beschichtungsrinne aufgetragen werden, auch möglich zusammen mit einem emulgierbaren Siebreiniger, z.B. YC26041.

SunCoat StainAway LV ist in 5-Liter Gebinden erhältlich.

**2. Produkteigenschaften**

- Niedrig viskose, leicht ätzende Flüssigkeit auf Bleichmittelbasis.
- Applizierbar mit Beschichtungsrinne oder Bürste.

**3. Produkteignung****3.1 Anwendung**

SunCoat StainAway LV YC135 ist ein niedrig viskoser, leicht ätzender Geisterbildentferner auf Bleichmittelbasis zum Entfernen von Farbresten/Geisterbildern von UV-Farben.

**4. Handhabung****4.1 Lagerung und Haltbarkeit**

SunCoat StainAway LV YC135 ist im geschlossenen Gebinde bei 5 °C bis 32 °C mindestens 6 Monate haltbar, bei sachgemäßer Lagerung auch länger.

Weitere Hinweise zur Handhabung finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

**5. Verarbeitungsbedingungen****5.1 Siebvorbereitung**

Das Siebgewebe muss frei von Kopierschicht- und Farbresten sein.

**5.2 Verarbeitungshinweise**

- SunCoat StainAway LV YC135 wird mit einer V2A Beschichtungsrinne oder einer weichen Bürste dünn auf das trockene Siebgewebe aufgetragen.
- Da YC 135 mit Aluminium reagiert, sind von Alu-Beschichtungsrinnen nicht geeignet.
- Das Sieb, am Besten flach liegend, so lange bei Raumtemperatur trocknen, bis der aufgebrauchte YC 135 weiß und kredig wird.
- Eine beschleunigte Wärmetrocknung z.B. in einem Trockenschrank ist nicht empfohlen.
- Der trockene YC135 wird zunächst mit Leitungswasser unter schwachem Druck abgespült, anschließend das Siebgewebe nochmals mit hohem Wasserdruck von letzten Rückständen gereinigt.

Version B1  
April 2020  
TM Nr. 990  
Seite 1/2

## Technisches Merkblatt

### 6. Sicherheit

#### 6.1 Handhabung

Die Verwendung von SunCoat StainAway LV YC135 muss unter Beachtung der üblichen Standards der Industriehygiene erfolgen.

→ SunCoat StainAway LV YC135 enthält ätzende Substanzen, deshalb ist geeigneter Haut- und Augenschutz zu tragen (Chemikalien-Schutzbrille, -Handschuhe, -Schutzkleidung).

→ Bei Kontakt mit den Augen sofort mit gründlich mit viel fließendem Wasser mindestens 15 Minuten langen bei geöffneten Augenlidern spülen. Anschließend einen Augenarzt aufsuchen.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

### 7. Kontakt

Coates Screen Inks GmbH  
Wiederholdplatz 1  
D-90451 Nürnberg  
Tel: +49 911 6422-0, Fax: +49 911 6422-200  
info.coates@sunchemical.com

*Die Aussagen und Informationen in unseren technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der verschiedenen Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Durchführung von Druckversuchen unter örtlichen Produktionsbedingungen unerlässlich. Die Auswahl und Eignungsprüfung der Farbe für den jeweiligen Einsatzzweck liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Wir übernehmen keinerlei Haftung für etwaige verfahrens- und anwendungstechnische Probleme. Jegliche Haftung ist auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Waren begrenzt. Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit.*

**Coates Screen Inks GmbH**  
**Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg**  
**Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200**  
**<http://www.coates.de>**

Version B1  
April 2020  
TM Nr. 990  
Seite 2/2